

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

FTXP-K3

Comfort discreto



Stile discreto ed elegante

Il climatizzatore FTXP-K3 si distingue per un design classico, discreto ed elegante. Il pannello frontale bianco si integra armoniosamente in tutti gli ambienti.

Modalità Econo

La modalità Econo permette di ridurre l'assorbimento elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. Questa funzione, attivabile anche mentre l'unità è in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano contemporaneamente altri elettrodomestici.

Filtro al titanio rivestito in apatite

Cattura le particelle di polvere sospese nell'aria, le sostanze chimiche organiche nocive e decompone gli odori, garantendo così un flusso costante di aria pulita.

Modalità Comfort

Il deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria, orizzontalmente per il raffreddamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l'aria venga soffiata direttamente sulle persone.

Dati tecnici completi



FTXR-K3 + RXP-K3

R-32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXR-K3 + RXP-K3	FTXP20K3	FTXP25K3	FTXP35K3	FTXP50K3	FTXP60K3	FTXP71K3
Capacità di raffreddamento		Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento		Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.		kW	0,50	0,65	1,00	1,39	1,82	2,69
	Riscaldamento	Nom.		kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica					A++			A
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER			6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Consumo energetico annuale		kWh	103	126	185	260	308	469
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica				A++		A+		A
		Pdesign		kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP			4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	3,81
Efficienza nominale	EER COP	Consumo energetico annuale		kWh	662	729	845	1.571	1.639	2.278
					4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
					4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Unità interna				FTXP-K3	FTXP20K3	FTXP25K3	FTXP35K3	FTXP50K3	FTXP60K3	FTXP71K3
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso	Unità		kg	9				13,5		
Filtro aria	Tipo	Estraibile/lavabile/antimuffa								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	10,3/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	55	55	58	59	60	62	
	Riscaldamento		dBA	55	55	58	61	62	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC480A11						
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1 ~ 50 / 220-240					

Unità esterna		RXP-K3			RXP20K3		RXP25K3		RXP35K3		RXP50K3		RXP60K3		RXP71K3	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	550x765x285						735x825x300				734x870x320	
Peso	Unità			kg	32						47				56	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	60	60		62		61		63		66		
	Riscaldamento			dBA	61	61		62		61		63		65		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBA	46	46		48		47		49		52		
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBA	47	47		48		49		49		52		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~46											
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~18											
Refrigerante	Tipo/Carica kg-TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/05/675						R32/1,4/0,9/675		R32/1,45/1,0/675		R32/1,15/0,78/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35											
	Gas	DE		mm	9,5						12,7		15,9			
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	15						30					
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	12						20					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240										
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A	16						20		-		

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A45)

Online Controller

Con Online Controller si accede al controllo remoto del climatizzatore tramite un'App scaricabile su smartphone e tablet.

Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d'aria del climatizzatore. Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell'energia, ai consumi e al costo della bolletta. Con il controllo remoto non è più necessario programmare il timer prima di uscire.

